

# IZS-ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G.CAPORALE"

VIA CAMPO BOARIO  
64100 - TERAMO

NUOVO REPARTO PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO  
VACCINI E DIAGNOSTICI BATTERICI  
(AREA EX MATTATOIO)

STRUTTURE

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VOL. STRU-CME.01

<b>01</b>	GIU 2014	S.M.	S.M.	S.M.
Rev. n.	Data	Redatto Progettista	Controllato Resp. Tecnico	Approvato Resp. Commessa

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>			
1 E.001.100.040.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica	200.00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>	200.00	15.83	3 166.00
2 E.001.060.070.d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata armato di spessore oltre cm 10 (par.ug.=200-130)	17.50		
	SOMMANO m <sup>3</sup>	17.50	292.47	5 118.23
3 E.001.030.020.a	Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi. per profondità fino a 1 m (par.ug.=200-130)	28.00 3.65		
	SOMMANO m <sup>3</sup>	31.65	87.78	2 778.24
4 E.003.010.010.a	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: N/mm <sup>2</sup> magrone *(par.ug.=200-130)	7.00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>	7.00	113.15	792.05
5 E.003.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione plinti *(par.ug.=19.00*4) travi di fondazione *(lung.=15*3+12*4+10+12)	45.60 69.00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>	114.60	27.14	3 110.24
6	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			14 964.76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			14 964.76
E.003.010.020.a	norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso la fornitura del materiale, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura: in fondazione. Classe resistenza 30/37 classi esposizione XC1-XC2 (rapporto A/C max 0,60 dosaggio cemento min 300 kg/m³) plinti travi di fondazione *(lung.=15*3+12*4+10+12)	4.10 10.35		
	SOMMANO m³	14.45	133.53	1 929.51
7 E.003.040.010.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio plinti *(par.ug.=0.395*340+1.578*75) travi	252.65 1 160.00		
	SOMMANO kg	1 412.65	1.54	2 175.48
8 E.004.010.010.b	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S 275 compreso eventuali tiranti e bulloni carpenteria metallica *(par.ug.=1.15*15480.00)	17 802.00		
	SOMMANO kg	17 802.00	2.95	52 515.90
9 E.004.040.030.b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza carpenteria metallica *(par.ug.=1.15*15480.00)	17 802.00		
	SOMMANO kg	17 802.00	0.76	13 529.52
10 E.004.030.010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale (par.ug.=30*75)	2 250.00		
	SOMMANO kg	2 250.00	3.38	7 605.00
	A R I P O R T A R E			92 720.17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			92 720.17
11 E.003.010.020.a	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso la fornitura del materiale, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura: in fondazione. Classe resistenza 30/37 classi esposizione XC1-XC2 (rapporto A/C max 0,60 dosaggio cemento min 300 kg/m³) soletta di base (par.ug.=200-130)	20.00 17.50		
	<b>SOMMANO m³</b>	<b>37.50</b>	<b>133.53</b>	<b>5 007.38</b>
12 E.003.040.010.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio acciaio per soletta di base *(par.ug.=9*200)	1 800.00		
	<b>SOMMANO kg</b>	<b>1 800.00</b>	<b>1.54</b>	<b>2 772.00</b>
13 NP001	INTERVENTI PER ALLOGGIAMENTO, SISTEMAZIONE, FISSAGGIO della carpenteria metallica alla muratura esistente nella zona di solaio oggetto di intervento locale	1.00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>	<b>1.00</b>	<b>3 500.00</b>	<b>3 500.00</b>
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			<b>103 999.55</b>
	<b>T O T A L E euro</b>			<b>103 999.55</b>
	Data, _____  <b>Il Progettista</b>			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			